

Rotary Mowers - WALCO WHISTLER**DÉBROUSSAILLEUSES**

84" MODEL Modèle 84"
2 TAIL WHEEL ASSEMBLIES
Assemblage à 2 roues arrières

IDEAL FOR:
 long grass,
 weeds,
 corn stocks,
 stubble
 small brush.

IDÉALE POUR:
 Herbes longues...
 Mauvais herbes...
 Résidus de Mais...
 Chaume...
 Broussailles...

RUGGED MOWERS**Heavy Duty Deck****TONDEUSES EXTRA ROBUSTES****Plate-forme extra robuste***Good Quality!**At The Right Price!**Bonne qualité Au bon prix!***FEATURES INCLUDE:**

Heavy duty Stump Jumper Bar
 Category 1 hitch pin
 Laminated Tire with one bolt adjustment
 10 ga. Steel Deck 42", 48", 60" & 66"
 Shear Pin standard on 42", 48", 60" & 66"
 Gear Box - 40 hp 42", 48", 60" & 66"
 9 ga. Steel Deck 72", 84" & 96"
 Slip Clutch standard 72", 84" & 96"
 Gear box - 60 hp 72", 84" & 96"

LES CARATÉRISTIQUES SONT:

Barre protectrice (souche ou roche) ultra résistante
 Tige d'attelage catégorie 1
 Pneu en caoutchouc solide avec réglage à boulon
 Structure d'acier 10 ga. 42"48"60" et 66"
 Boulon de sureté standard sur 42"48"60" et 66"
 Boîte d'engrenage - 40 hp 42"48"60" et 66"
 Structure d'acier 9 ga. 72" et 84"
 Disque d'embrayage standard sur 72" et 84"
 Boîte d'engrenage - 60 hp 72" et 84"



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999



**RUGGED
DURABLE
DEPENDABLE
LIFT TYPE
MOWER**

**ROBUSTE
DURABLE
FIABLE
MODÈLE PORTÉ**

10'**SPECIFICATIONS****8'**

CUTTING WIDTH	116"
LARGEUR DE COUPE	
TRANSPORT WIDTH	122"
LARGEUR DE TRANSPORT	
TYPE HITCH	Cat I or Cat II
TYPE D'ATTELAGE	
CUTTING HEIGHT	2" to 8"
HAUTEUR DE COUPE	
CUTTING CAPACITY	2" Dia. Material
CAPACITÉ DE COUPE	
DECK THICKNESS	3/16" or 7 ga. Steel
ÉPAISSEUR DE LA PLATE-FORME	
SIDE BANDS	HD 8" Channel
BANDE DE COTÉ	
RECOMMENDED MIN. hp	52 hp
FORCE DE TRACTEUR RECOMMANDÉE	
PTO DRIVE SHAFT	Series 5 w/slip clutch
EMBRAYAGE À CARDAN	Série 5 avec disque d'embrayage
CENTER DRIVE SHAFTS	Shock coupler Protection
BOITE D'ENGREBAGE CENTRALE	Protection par coupleur anti-choc
STUMP JUMPER	5/8" Thick, Round
BARRE DE SOUCHE	5/8" Epais, Rond
GEAR BOXES	100 HP Center, 80 HP Outboard
BOITE D'ENGRENAGE	100HP Centre, 80HP Laterale
WHEELS	Laminated
ROUES	Laminées, Double Arrière.
HUB	Ball Bearing
MOYEURS	Roulement À Billes
Front & Rear CHAIN GUARD	Optional
CHAÎNE DE PROTECTION AVANT/ARRIÈRE	Optionnelle
WEIGHT	1480 lbs.
POIDS	

CUTTING WIDTH	93"
LARGEUR DE COUPE	
TRANSPORT WIDTH	98"
LARGEUR DE TRANSPORT	
TYPE HITCH	Cat I or Cat II
TYPE D'ATTELAGE	
CUTTING HEIGHT	2" to 8"
HAUTEUR DE COUPE	
CUTTING CAPACITY	1-1/2" Dia. Material
CAPACITÉ DE COUPE	
DECK THICKNESS	10 ga Steel
ÉPAISSEUR DE LA PLATE-FORME	
SIDE BANDS	HD 7" Channel
BANDE DE COTÉ	
RECOMMENDED MIN. hp	38 hp
FORCE DE TRATEUR RECOMMANDÉE.	
PTO DRIVE SHAFT	Series 5 w/slip clutch
EMBRAYAGE À CARDAN	Série 5 avec disque d'embrayage
CENTER DRIVE SHAFTS	Shock coupler Protection
BOITE D'ENGREBAGE CENTRALE	Protection par coupleur anti-choc
STUMP JUMPER	5/8" Flat, Round
BARRE DE SOUCHE	5/8" Epais, Plat
GEAR BOXES	100 HP Center, 45 HP Outboard
BOITE D'ENGRENAGE	100HP CENTRE, 45 HP LATÉRALE
WHEELS	Laminated Dual Tailwheels
ROUES	Laminées, Double Arrière.
HUB	Bearing
MOYEURS	Roulement À Billes
Front & Rear CHAIN GUARD	Optional
CHAÎNE DE PROTECTION AVANT/ARRIÈRE	Optionnelle
WEIGHT	1125 lbs
POIDS	



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999

WALCO WHISTLER



72" ROTARY MOWER
with Hydraulic Motor,
Gear Box and Tail Wheel
Also Available in **60"**

DÉBROUSSAILLEUSE 72"
Avec Moteur Hydraulique
Boite d'engrenage et roue arrière
Aussi disponible en **60"**

- ◆ **For cutting grass and brush up to 1" in diameter**
 - ◆ *Coupe herbes et branchilles jusqu'à 1" de diamètre.*
- ◆ **Chain guard included**
 - ◆ *Garde de sécurité (maille de chaîne) inclus.*
- ◆ **Unique floating hitch with universal skid steer Quick-Tach**
 - ◆ *Attache rapide flottant exceptionnel, Universel Skid steer.*
- ◆ **6' Hydraulic Rotary Mower requires 17 – 23 gpm**
 - ◆ *Débroussailleuse Hydraulique 6' requiert 17 à 23 gpm.*



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX: (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999



- ◆ **Pendular mounting enables the cutter to follow the contour of the ground when control cylinder is in the float position.**
- ◆ *Système d'attache permettant à la débroussailleuse d'être en position flottante afin de suivre le contour des fossés.*
- ◆ **Mow with downward angle of 55°.**
- ◆ *Fauche les fossés jusqu'à 55° d'angle.*
- ◆ **Transport arm collapses to reduce stress to the arm, also stabilises the weight.**
- ◆ *La débroussailleuse se replie sur le bras outil pour une plus grande stabilité lors du transport.*
- ◆ **Main lift cylinder is equipped with a pilot to operated check valve to prevent the arm from drifting in the working position, and also to retain arm safety in the transport position.**
- ◆ *Le cylindre principal de relevage est doté d'une valve de retenue, qui empêche le bras outil de redescendre par lui-même, et aussi, garde le bras outil bien en place lors du transport.*

WTA 5-6

Weight/Poids 900 lbs.

Capacity/Capacité Max. 800 lbs.

Tractor Size Requirement

5' cutter min. 60 hp

5.5' cutter min. 70 hp

Modèle de Tracteur Requis

5' débroussailleuse min. 60 hp

5.5' débroussailleuse min. 70 hp

Cuts @ 55° with cylinder extended

Cuts @ 90° with cylinder retracted

Coupe @ 55° avec cylindre étendu

Coupe @ 90° avec cylindre fermé

Requires two remote outlets

Category 1 & 2

Nécessite 2 sorties d'huile

Catégorie 1 & 2

Pilot operated check valve to prevent drift in working position

Valve de retenue qui empêche le bras outil de redescendre



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC JOC

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999